roomly

my-roomly.com

quattro

Quattro bright - unser neues Regalsystem aus Quadratrohr 25x25 mm ist besonders flexibel einsetzbar. Egal ob für Fashion, Schuhe, Koffer, Kosmetik oder Anderes. In den Standardabmessungen und Oberflächen oder komplett als Kundenlösung. Für Wandelemente oder für den Mittelraum. Quattro bright macht es möglich! Und selbstredend auch in einer elektrifizierten Variante für Holz, Glas- und Metalltablare!

Anwendung:
Regalsystem zur Verwendung an der Wand und im Mittelraum aus Quadratrohr 25x25 mm gefertigt.

Oberfläche:
Stahl, pulverbeschichtet

Planungshinweise:
Achse 625 mm und 1275 mm für achsbündige Präsentation.

Rahmenelement
elektrifiziert links, Quadratrohr 25 x 25 mm
mit innenliegender Stromschiene, Lochraster
128 mm, Tiefe 450 mm

L 1450	QB 025 100 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 101 10 Stahl, gepulvert schwarz
L 2500	QB 025 102 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 103 10 Stahl, gepulvert schwarz

Rahmenelement
elektrifiziert mittig, Quadratrohr 25 x 25 mm
mit innenliegender Stromschiene, Lochraster
128 mm, Tiefe 450 mm

L 1450	QB 025 104 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 105 10 Stahl, gepulvert schwarz
L 2500	QB 025 106 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 107 10 Stahl, gepulvert schwarz

Rahmenelement
nicht elektrifiziert rechts, Quadratrohr 25 x 25 mm,
Lochraster 128 mm, Tiefe 450 mm

L 1450	QB 025 108 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 109 10 Stahl, gepulvert schwarz
L 2500	QB 025 110 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 111 10 Stahl, gepulvert schwarz

Rahmenelement
elektrifiziert links, Quadratrohr 25 x 25 mm
mit innenliegender Stromschiene, mit Strom-
abnehmer oben für Holzauflagen, Lochraster
128 mm, Tiefe 450 mm

L 1450	QB 025 112 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 113 10 Stahl, gepulvert schwarz
L 2500	QB 025 114 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 115 10 Stahl, gepulvert schwarz

Rahmenelement
elektrifiziert mittig, Quadratrohr 25 x 25 mm
mit innenliegender Stromschiene, mit Strom-
abnehmer oben für Holzauflagen, Lochraster
128 mm, Tiefe 450 mm

L 1450	QB 025 116 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 117 10 Stahl, gepulvert schwarz
L 2500	QB 025 118 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 119 10 Stahl, gepulvert schwarz

Rahmenelement
nicht elektrifiziert mittig, Quadratrohr 25 x 25 mm,
Lochraster 128 mm, Tiefe 450 mm

L 1450	QB 025 120 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 121 10 Stahl, gepulvert schwarz
L 2500	QB 025 122 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 123 10 Stahl, gepulvert schwarz

Verbindungsset
bestehend aus 4 Rohren 25 x 25 mm
zum Verbinden der Rahmen

Achse L 650	QB 025 800 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 801 10 Stahl, gepulvert schwarz
Achse L 1275	QB 025 802 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 803 10 Stahl, gepulvert schwarz

Verbindungsset
bestehend aus 4 Rohren 25 x 25 mm
zum Verbinden der Rahmen, mit Auflage
für Holzeinlagen

Achse L 650	QB 025 804 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 805 10 Stahl, gepulvert schwarz
Achse L 1275	QB 025 806 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 807 10 Stahl, gepulvert schwarz

Verbindungsset
elektrifiziert, bestehend aus 4 Verbindungsrohren
zum Verbinden der Rahmen, 1 Verbindungsrohr
mit LED-Einbauleuchte, 9,6 Watt pro Meter,
90 Lm/W, 24 V

Achse L 650, 3000 K	QB 025 808 10
4000 K	QB 025 809 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
3000 K	QB 025 810 10
4000 K	QB 025 811 10 Stahl, gepulvert schwarz
Achse L 1275, 3000 K	QB 025 812 10
4000 K	QB 025 813 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
3000 K	QB 025 814 10
4000 K	QB 025 815 10 Stahl, gepulvert schwarz

Bodenträgerset
für Tablare oder Holzeinlagen,
zur Verwendung in Rahmenelement
oder Verbindungset, 4x Stück

QB 025 900 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
QB 025 901 10
Stahl, gepulvert schwarz



+ **LED Treiber**
230 V, Primärleitung Hochvolt 1000 mm
Sekundärleitung Niedervolt 250 mm

	18 Watt	BR 024 810 07
	36 Watt	BR 024 812 07
	50 Watt	BR 024 814 07
	75 Watt	BR 024 816 07
	100 Watt	BR 024 818 07

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!



+ **Anschlussleitung**
230 V, Hochvolt, 3000 mm, Euroflachstecker

	6-fach Verteiler	BR 024 831 07
	1-fach Rundbuchse	BR 024 833 07

+ **UK-Adapter für Anschlussleitung** BR 024 840 07

+ **Verlängerungsleitung**

Hochvolt 230 V mit Stecksystem Rundbuchse weiß	L 500	BR 024 841 07
	L 1000	BR 024 843 07
	L 2000	BR 024 847 07
Niedervolt 24 V mit Stecksystem Rundbuchse grün	L 500	BR 024 861 07
	L 1000	BR 024 863 07
	L 2000	BR 024 867 07

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

+ **Verteiler**

Hochvolt 230 V mit Stecksystem Rundbuchse weiß	2-fach Verteiler	BR 024 893 07
Niedervolt 24 V mit Stecksystem Rundbuchse grün	2-fach Verteiler	BR 024 883 07
	6-fach Verteiler	BR 024 881 07

Tablarrahmen
elektrifiziert, für Holz- oder Glastablare, mit eingebauter LED-Leuchte vorne, 9,6 Watt pro Meter, 90 Lm/W, 24 V, Tiefe 450 mm, mit Einhängemöglichkeit für Konfektionsstangen

Achse L 650, 3000 K	QB 025 600 10
4000 K	QB 025 601 10
	Stahl, gepulvert Alu-weiß
3000 K	QB 025 602 10
4000 K	QB 025 603 10
	Stahl, gepulvert schwarz
Achse L 1275, 3000 K	QB 025 604 10
4000 K	QB 025 605 10
	Stahl, gepulvert Alu-weiß
3000 K	QB 025 606 10
4000 K	QB 025 607 10
	Stahl, gepulvert schwarz

Tablarrahmen
nicht elektrifiziert, für Holz- und Glastablare, Tiefe 450 mm

Achse L 650	QB 025 608 10
	Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 609 10
	Stahl, gepulvert schwarz
Achse L 1275	QB 025 610 10
	Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 611 10
	Stahl, gepulvert schwarz



Konfektionsstange
zum Einhängen in Tablarrahmen,
25 x 25 mm

Maße in mm	Artikelnummer/Material
Achse L 650	QB 025 300 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 301 10 Stahl, gepulvert schwarz
Achse L 1275	QB 025 302 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 303 10 Stahl, gepulvert schwarz

Frontarm
zum Aufsetzen auf Konfektionsstange

Maße in mm	Artikelnummer/Material
L 225	QB 025 400 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 401 10 Stahl, gepulvert schwarz

Frontarm
doppelseitig, zum Aufsetzen auf
Konfektionsstange

Maße in mm	Artikelnummer/Material
L 450	QB 025 402 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 403 10 Stahl, gepulvert schwarz



Blechtablar
elektrifiziert, mit angebauter LED-Leuchte vorne,
9,6 Watt pro Meter, 90 Lm/W, 24 V, Tiefe 450 mm

Maße in mm	Artikelnummer/Material
Achse L 650, 3000 K	QB 025 612 10
4000 K	QB 025 613 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
3000 K	QB 025 614 10
4000 K	QB 025 615 10 Stahl, gepulvert schwarz
Achse L 1275, 3000 K	QB 025 616 10
4000 K	QB 025 617 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
3000 K	QB 025 618 10
4000 K	QB 025 619 10 Stahl, gepulvert schwarz



Blechtablar
nicht elektrifiziert, Tiefe 450 mm

Maße in mm	Artikelnummer/Material
Achse L 650	QB 025 620 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 621 10 Stahl, gepulvert schwarz
Achse L 1275	QB 025 622 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß
	QB 025 623 10 Stahl, gepulvert schwarz

Maße in mm Artikelnummer/Material

Zeichenerklärung:

⚡ elektrifiziert

Maßangaben: *(Alle Maßangaben in mm)*

L	Länge	Ø	Durchmesser
B	Breite	AM	Achsmaß
H	Höhe	→	Querformat
T	Tiefe	↑	Hochformat
t	Materialdicke		

Gewichtangaben: *(Alle Gewichtangaben in kg)*

1 – 60 entspricht 1 – 60 kg

Bei genannten Belastungswerten gelten folgende Richtlinien:
- Der Belastungswert bezieht sich ausschließlich auf die präsentierte Ware.
- Eine zunehmende Länge bzw. Tiefe des Bestückungselementes kann zu einem geringeren Belastungswert führen.
- Die angegebenen Belastungswerte sind abhängig vom verwendeten Werkstoff; unserer Berechnung liegt der Werkstoff Holz zugrunde.
- Unterschiedliche Belastungen können zu verschiedenen Neigungswinkeln der Bestückungselemente führen.

Sämtliche Schienen und Bestückungselemente sind patentrechtlich und gebrauchsmustergeschützt.
Technische und formale Änderungen bleiben vorbehalten.

Impressum

roomly GmbH
Zeppelinstraße 8-12
88677 Markdorf
Germany

T +49 (0) 7544 95 30 700
F +49 (0) 7544 95 30 719
hello@roomly.com

Kooperationspartner für bright LED-Lösung:
Elektra GmbH, www.elektra.de

roomly GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Für etwaige Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche und technische Änderungen ohne Mitteilung behalten wir uns vor. Nachdruck des Kataloges, auch nur auszugsweise, oder das Kopieren von Teilen daraus nur mit schriftlicher Genehmigung der roomly GmbH.

Unsere AGB stehen Ihnen als Pdf-Datei zum Download auf www.my-roomly.com zur Verfügung.